

## PRODUKTDATENBLATT



### **Delignit®-Trailerfloor Basic**

Fahrzeugboden für die Ausrüstung  
schwerer Nutzfahrzeugaufbauten

- Verleimung:** nach EN 314-2 (Klasse 3 für Feuchtbereiche)  
Formaldehyd - Emissionsklasse E1
- Oberflächen:** beidseitig mit widerstandsfähiger Kunstharz-Filmbeschichtung,  
Farbe dunkelbraun,  
Oberseite rutschhemmend (Siebstruktur), Rückseite glatt.
- Abmessungen:** 1500 x 2500 mm (Standard-Lagerabmessung)  
1250 x 2500 oder Sonderabmessungen auf Anfrage.
- Dicken:** 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 mm.  
Andere Dicken auf Anfrage.
- Kanten:** mit Schutzanstrich versehen (kein Schutz gegen Staunässe).
- Rohdichte:** ca. 750 kg/m<sup>3</sup>
- Gütesicherheit:** Güteüberwachung, Qualität, Toleranzen und technische Daten  
nach EN 13986:2004 Formaldehyd – Emissions-klasse E1  
(entspricht den Vorschriften der Chemikalien-verordnung).  
Buchen-Multiplex kann sich unter Klimaeinflüssen maßlich  
verändern.

Stand 01/2017