

PRODUKTDATENBLATT

Delignit®- BFU 100

Bau- Furniersperrholz für konstruktive Anwendungen nach EN 13986:2000 Güteüberwachte hochwertige Bau-Furniersperrholzplatten aus Buche, daher in Festigkeit, Härte, Abrieb- und Verschleißfestigkeit Bau-Furniersperrholz aus allen anderen üblichen Holzarten weit überlegen.



- Verleimung:** nach EN 314-2, Klasse 2 (Verleimung für den Feuchtbereich und geschützten Außenbereich geeignet) Formaldehyd-Emissionsklasse E05. (Zusätzliche Pilzschutzimprägnierung mit Holzschutzmittel XYLIGEN 25 F möglich, jedoch nur für Außenanwendung gemäß DIN 68800, Teil 2)
- Abmessungen:** 2150 x 1220 mm; 2500 x 1500 mm, Faserrichtung des Deckfurnieres in Richtung des zuerst genannten Maßes (Andere Abmessungen auf Anfrage)
- Dicken:** 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 mm (Andere Dicken auf Anfrage)
- Decklagen:** Buchen-Schäl furniere nach EN 635-2, Qualität II/III, ungeschliffen bzw. auf Wunsch geschliffen, Furnierlagendicke vor dem Verpressen ca. 2,2 bis 2,5 mm
- Innenlagen:** Buchen-Schäl furniere Furnierlagendicke vor dem Verpressen ca. 2,2 bis 2,5 mm
- Aufbau:** Kreuzweise geschichtet, parallele Lagen möglich
- Kanten:** Sägeschnitt oder nach Kundenwunsch
- Rohdichte:** ca. 750 kg/m³ (höhere Verdichtungen auf Anfrage)
- Gütesicherheit:** Qualität, Toleranzen und technische Daten nach EN 13986:2000. Formaldehyd-Emissionsklasse E05-2020 (entspricht den Vorschriften der Chemikalienverordnung). Die Platten sind koch- und wetterfest verleimt. Die Holzmasse kann jedoch weiterhin Feuchtigkeit und Flüssigkeit aufnehmen mit der Folge von maßlicher Veränderung in Länge, Breite und Dicke. Bei Einsatz im Außenbereich keine Gewährleistung für Risse, Haarrisse, naturgemäße Holzverfärbungen, Quellung und Ebenheit.
- Service:** Bearbeitung nach Ihren Wünschen, mit/ohne Oberflächen-beschichtung, auf Wunsch Montageleistungen

BLOMBERGER HOLZINDUSTRIE GMBH

32817 Blomberg – Deutschland – Postfach 11 53 – Tel.: +49 (0) 5235 / 966-0 – Fax: +49 (0) 5235 / 966-351

w w w . d e l i g n i t . c o m